

CBF SÉRIE



EM POWER
LEADS
THE WAY



Le godet concasseur permet le concassage des matériaux directement sur site. Adapté à tout type de chantier, peut travailler dans les conditions les plus difficiles en conservant des performances élevées.

POINTS FORTS

- Bâti en HARDOX 450
- Plaques de concassage en fonte au manganèse 18 %
- Valve de pression maximale et réglage de vitesse unique
- Graissage centralisé
- Réglage granulométrie en sortie de 20 à 140 mm
- Entretien rapide et facile



OPTIONS

- Dents d'excavation
- Aimant + Kit panneau de commande
- Kit brumisateur
- Prédisposition pour tractopelle / chargeuse sur pneus / chariot télescopique
- Compte-heures



Canalisations / Sous-sol



Démolitions



Bâtiment



Tunnels / Lieux fermés



Entretien des espaces verts - Travaux agricoles / Forestiers



Recyclage



Carrières / Mines



Travaux routiers

FICHE TECHNIQUE		CBF 60	CBF 70	CBF 90	CBF 120
Pelle	ton	≥10 <17	≥15 <25	≥20 <32	≥30 <45
Ouverture de la bouche	L x H mm	610 x 500	710 x 550	910 x 550	1210 x 550
Poids	Kg	1831	2436	3543	5052
Capacité de chargement	m³	0,58	0,70	0,90	1,20
Pression	bar	>220	>220	>220	>220
Débit huile*	l/min	>120 <180	>150 <200	>160 <220	>180 <250
Réglage des mâchoires	mm	20/140	20/140	20/140	20/140
Dimensions	l x p x h mm	1000 x 1800 x H 1200	1100 x 2000 x H 1250	1300 x 2100 x H 1350	1600 x 2100 x H 1350

DIMENSION DE CONCASSEMENT DE 20 À 140 mm.

* La valeur du débit hydraulique doit être obtenue en même temps que la pression de travail demandée.

Les poids et les dimensions peuvent varier sans obligation de préavis. Le poids ne comprend pas l'attache.

